

VISION®

盲片 | 005、005WH

1 产品描述

1.1 规格

- DN50-300

1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

1.3 最大工作压力

- 最大工作压力: 8.6MPa(1250psi)
- 认证压力: 2.5MPa

1.4 功能

- 用于管道末端封堵

2 认证




3 部件材质


3.1 外壳: 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12

3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌



005型



005WH型

规格 mm		005 标准盲片		005WH 带孔盲片			
公称直径	实际外径	t mm	约重 kg	t mm	T mm	h mm	约重 kg
50	60.3	25	0.2	25	28	7.0	0.3
65	76.1	25	0.3	25	28	14.0	0.4
80	88.9	25	0.4	25	28	20.5	0.5
100	108.0	25	0.5	25	28	30.0	0.7
100	114.3	25	0.5	25	28	35.0	0.7
125	139.7	25	1.0	25	28	45.4	0.9
150	159.0	25	1.3	25	28	54.5	1.4
150	165.1	25	1.4	25	28	57.5	1.5
200	219.1	31	3.8	31	44	80.0	4.2
250	273.0	31	6.4	+	+	+	+
300	323.9	31	9.0	+	+	+	+

• 005WH型带孔盲片开孔为Rc1

+ 请咨询上海威逊